

Caméra ProAV PTZ

ProAV | Conférence AV | Lecture | Diffusion



PUS-HD520U

1080 / 50fps. Zoom optique 10X/20X. 72 ° HOV. Sortie vidéo simultanée 4 canaux USB3.0-HDMI-3G-SDI IP. RTMP / RTSP / RTMPS Streaming. Entrée AUDIO avec encodage AAC. ONVIF. VISCA sur IP, RS485/RS232. POE +



Données techniques

- Zoom optique 20X
- Résolution Full HD 1080p 50 fps
- Contrôle de caméra RS-232, RS485, ONVIF ou UVC
- Pré-réglages de la caméra max 255 numéros
- Sortie vidéo IP simultanée : USB 3,0 - 3G-SDI - HDMI
- Entrée audio intégrée, prise en charge de l'encodage audio AAC
- Format d'encodage multiple H.265 / H.264 / YUV
- Angle de vue de 65° à 72°
- Capteur CMOS nouvelle génération Sony 3,27 Mpx 1/2.8 "
- Éclairage minimum de 0,01 lux dans des conditions de faible éclairage
- Mécanisme PTZ silencieux avec toute la conception en métal
- Mouvements Pan 356 ° / Inclinaison 145 °
- Prise en charge de TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, RTMPS, ONVIF, DHCP, multidiffusion
- Plafond, montage mural, trépied, installation de bureau